Offentlig Miljö · Övrigt i offentlig miljö

Flaggstångsfundament i betong

Flaggstångsfundamentet i betong Stromboli är en stabil och mobil fot för flaggstänger som används vid tillfälliga flaggningar, till exempel vid evenemang, mässor och kampanjer.





KORT FAKTA

Färg	**Grå**
Typ	**Fundament för 10 m stång, Fundament för 8 m stång**
Vikt	**440–640 kg**

- Stabil och mobil fot för tillfälliga flaggningar
- Finns i två storlekar, för flaggstänger på 8 och 10 meter
- Kan monteras nedsänkt i marken eller stående ovanpå befintlig beläggning
- Ingjutna skruvfästen anpassade till Flagmores sortiment
- Infästning av flaggstången med tre bultar

BESKRIVNING

Du kan ställa det ovanpå befintlig beläggning eller sänka ned det i marken, vilket gör det användbart vid evenemang och tillfälliga avspärrningar, på torg, i parker och längs gångstråk samt vid köpcentrum och entréer.

EGENSKAPER

- Mjukt formad design inspirerad av taket på ett cirkustält
- Smälter in i de flesta miljöer och ger ett stilrent intryck

PASSAR I DESSA MILJÖER

- Evenemang & tillfälliga avspärrningar
- Torg, parker & gångstråk
- Köpcentrum & entréer

VARIANTER

Art.nr	Typ	Vikt
9817-120800	Fundament för 8 m stång	440 kg
9817-131000	Fundament för 10 m stång	640 kg

Alla varianter: Färg Grå

MONTERING OCH INFÄSTNING

Fundamentet kan placeras på två sätt: nedsänkt i marken eller stående ovanpå befintlig beläggning. Det ger stor flexibilitet när du placerar det på olika typer av underlag. Flaggstången monteras med tre bultar i de ingjutna skruvfästena, som är anpassade till Flagmores sortiment, vilket ger en trygg och säker infästning. Tänk på att fundamentet väger 440 eller 640 kg när du planerar hantering och placering.

MATERIAL OCH HÅLLBARHET

Fundamentet är tillverkat i betong, med ingjutna skruvfästen för flaggstången. Den höga vikten, 440 respektive 640 kg beroende på storlek, ger foten dess stabilitet.

CERTIFIKAT OCH EGENSKAPER

Basta
Bedömningskriteriet Basta innebär att en produkt uppfyller strikta krav på att inte innehålla särskilt farliga ämnen, baserade på gällande EU-lagstiftning och miljöstandarder.

Byggvarubedömningen
Bedömningskriteriet Rekommenderas från Byggvarubedömningen innebär att produkten är ett föredraget val ur miljö- och hälsosynpunkt.

VANLIGA FRÅGOR

Vilken storlek ska jag välja?
Välj efter flaggstångens höjd: det finns ett fundament för 8 m stång (440 kg) och ett för 10 m stång (640 kg).

Hur fästs flaggstången?
Flaggstången monteras med tre bultar i de ingjutna skruvfästena, som är anpassade till Flagmores sortiment.

Måste fundamentet grävas ned?
Nej. Det kan antingen sänkas ned i marken eller stå ovanpå befintlig beläggning.

Alla dokument, priser och lagerstatus finns på produktsidan

nordguard.se/produkt/flaggstangsfundament

Frågor? Ring 010 153 90 50 vardagar 07:30–17:00 eller mejla info@nordguard.se