



Huvudkatalog

SÄKERHETSPRODUKTER 2025

Remstolpar



- För inomhus- och utomhusbruk
- I aluminium
- Hög varningsverkan
- Mycket stabil

MORION Remvarningsstolpar

Robust och stabilt avspärrnings- och vägvisningssystem. Snabbt klart att användas till avspärrningar eller för att utforma passager.

För industri, lager, parkeringshus, etc.

Den självspännande remmen går lätt att dra ut ur kassetten och fästa i nästa remstolpe. Dragfjädern ger en kontrollerad tillbakaföring av remmen.

Varje remstolpe har en utgående rem och plats för tre inkommande remmar.

- Mått:
- Fot: 330 mm
 - Överdel: 60 mm
 - Remlängd: 3 m och 4 m
 - Rembredd: 50 mm
- Överdel i lackerad aluminium. Plastfoten kan på plats fyllas med sand, makadam etc. (13,5 kg). Vita reflektorer ger god nattsikt.



Yta	Remfärg/-längd (mm)		Höjd total (mm)	kg/st	Referens	kr/st
 gullackerad	svart/gul	3000	985	2,9	179.14.759	
		4000			179.22.511	
	gul	3000			179.17.353	
		4000			179.26.335	
 rödlackerad	röd/vit	3000			179.19.970	
		4000			179.28.338	
	röd	3000			179.15.362	
		4000			179.24.575	

Remstolpar



- För inomhus- och utomhusbruk
- Av plast
- Lätt utförande
- Mycket stabil
- Prisvärd

MORION Rem-varningsstolpar BASIC

Funktionellt, stabilt avspärrnings- och ledningssystem. Snabbt klart att användas för att spärra av vägar och ytor eller för att utforma personvägar.

Passar för industri, lager, parkeringshus, fria ytor, etc.

Varningsstolparna är även enkla att förvara och oandelen går att skilja från golvplattan.

Den självspännande remmen går lätt att dra ut ur kassetten och fästa i nästa stolpe. Dragfjädern ger en kontrollerad tillbakaföring av den självupprullande remmen.

Varje stolpe har en utgående rem och tre upptagningar för fastsättning av remmar.

Ovandelen är i plast. Plastfoten kan fyllas på med t.ex. sand för stabilitet (9,0 kg).

- Mått
- Golvplatta: 360 mm
 - Överdel: 50 mm
 - Remlängd: 3 m
 - Rembredd: 50 mm



Yta	Remfärg	Höjd (mm)	kg/st	Referens	kr/st
 röd/vit	röd/vit	950	1,8	179.21.658	
 svart/gul	svart/gul			179.28.568	

Remstolpar



- I aluminium
- För fast montering
- Olika färgvarianter

MORION Remstolpe för fastsättning

Robust, prisvänligt avspärrnings- och ledningssystem för fastmontering.

Fast installerad remstolpe för tidvis avspärrning.

Snabb, bekväm och effektiv hantering. För lager och industri, fria ytor etc.

Den självspännande remmen går lätt att dra ut ur kassetten och fästa i nästa stolpe. Dragfjädern ger en kontrollerad tillbakaföring av den självupprullande remmen.

Varje stolpe har en utgående rem och tre upptagningar för inkommande remmar.

Överdelen är i lackerad aluminium. Skruvfot med tre hål för bult. Tillverkad i glasfiberförstärkt polyamid för lång hållbarhet.

Mått:

Golvplatta: 155 mm

Överdel: 60 mm

Remlängd: 3 m

Rembredd: 50 mm



Yta	Remfärg	Höjd (mm)	kg/st	Referens	kr/st
 vitlackerad	svart/silver/svart	895	2,3	179.19.753	
 rödlackerad	röd/vit streckad			179.88.066	
 gullackerad	gul/svart streckad			179.88.039	
 silver	svart/silver/svart			179.19.416	

Väggrem



- För inomhus- och utomhusbruk
- Hög varningsverkan
- Remband 3 m eller 4 m
- Två infästningstyper



MORION Väggrem

Effektiv för tillfälliga avspärningar eller öppnande av passager. För väggmontering. Vägghållare i slitstark ABS-plast.

Två infästningstyper:

- För fastskruvning (t.ex. vägg, stolpe)
- Magnetisk (t.ex. på lager, vid hyllor)

Den självspännande remmen går lätt att dra ut och fästa i en vägghållare (tillval). Dragfjädern ger en kontrollerad tillbakaföring av den självupprullande remmen.

Med remsammanfogare (tillbehör) kan två remmar kopplas samman, för avspärningar upp till 8 m.

Mått:
Höjd: 130 mm
Djup: 110 mm
Remlängd: 3 m och 4 m
Rembredd: 50 mm



		Väggrem för fastskruvning			Magnetisk väggrem		
Remfärg	Remlängd (mm)	kg/st	Referens	kr/st	kg/st	Referens	kr/st
 gul/svart snedstreckad	3000	1,4	179.18.124		1,5	179.27.462	
	4000	1,5	179.23.024		1,6	179.23.187	
 röd/vit snedstreckad	3000	1,4	179.13.738		1,5	179.27.835	
	4000	1,5	179.23.085		1,6	179.21.407	
 svart/gul/svart	3000	1,4	179.19.708		1,5	179.20.545	
	4000	1,5	179.29.337		1,6	179.29.326	
 svart/röd/svart	3000	1,4	179.16.023		1,5	179.25.944	
	4000	1,5	179.26.981		1,6	179.23.919	
 svart/silver/svart	3000	1,4	179.18.931		1,5	179.21.084	
	4000	1,5	179.29.945		1,6	179.27.176	

Väggrem, tillbehör till rem- och kedjestolpe

MORION Väggrem Rostfritt stål



Rem med hylsa i rostfritt stål för väggmontering. Väggfästet är tillverkat i svartlackerad metall.

Den självspännande remmen går lätt att dra ut och fästa i en väggklämma eller remstolpe. Dragfjädern ger en kontrollerad tillbakaföring av remmen.

Utförande:

Höjd: 150 mm

Djup: 80 mm

Remlängd: 2,5 m

Leveransomfattning:

Väggfäste, remhylsa, väggklämma och infästningsmaterial.

- Hylsa i rostfritt stål
- För väggmontering
- Två remfärger



Remfärg	kg/st	Referens	kr/st
Blå	1,5	179.20.441	
Svart		179.27.140	

Väggklämma för remfäste/magnetisk väggklämma



För remstolpar på sidorna 77, 79, 80, 81, 82 och väggremmen på sidan 83.

Remkoppling



Kopplar samman två remband med varandra. Möjliggör avspärningar på upp till 8 m. För remstolpar på sidorna 77, 79, 80, 81, 82 och väggremmen på sidan 83.

Modell	kg/st	Referens	kr/st
Väggklämma	0,2	179.16.000	
Väggklämma magnetisk	0,3	179.26.987	
Remkoppling	0,2	179.17.430	

Spärrkedja



Plastkedjor i polyetylen (6 mm led-tjocklek). För kedjebelarna på sidorna 87 och 88. Ytterligare avspärningskedjor på sidorna 90/91.

Väggkrokar



För kedjeupphängning för kedjestolpen på sidan 88.

Kedja M-Poly-sikt	Buntlängd (m)	g/m ca.	Referens	kr/m
röd-vit	10	150	212.14.592	
svart-gul			212.15.705	

Modell	kg/st	Referens	kr/st
Väggkrokar	0,2	179.13.851	

Kedjestolpar



- Låg tyngdpunkt, står säkert
- Höjd 870 mm
- Mycket prisvärd



GUARDA Kedjestolpsats

Lätthanterliga kedjestolpar som ger enkel och snabb avspärrning. Överdel av plast, röd/vit eller svart/gul, diameter 40 mm. Kedjefästen (öglor) är inbyggda i huven.

Tre olika fotplattor att välja mellan:
Plast, betongfylld, triangulär, 2,9 kg.
Hårdgummi, kvadratisk, 1,8 kg.
Plast, fyllbar, rund, 1,5 kg.

Satsen består av:
6 kedjestolpar,
10 m kedja,
10 skarvelement och
10 upphängningskrokar



Utförande	Färg	Höjd/Ø (mm)	Fot (mm)	kg/st	Referens	kr/st
med betongfylld plastfot (triangulär)	röd-vit	870/40	300 SL	3,4	175.13.895	
	svart-gul				175.14.011	
med hård gummifot (kvadratisk)	röd-vit		265 x 265	2,3	175.19.222	
	svart-gul				175.16.601	
med plastfot, rund, fyllbar	röd-vit		300 Ø	2	175.16.320	
	svart-gul				175.18.711	
Satsen: 6 kedjestolpar, 10 m kedja (M-Poly-sikt), 10 skarvelement och 10 upphängningskrokar						
med betongfylld plastfot (triangulär)	röd-vit	870/40	300 SL	20	175.16.146	
	svart-gul				175.13.735	
med hård gummifot (kvadratisk)	röd-vit		265 x 265	12,5	175.19.176	
	svart-gul				175.17.668	
med plastfot, rund, fyllbar	röd-vit		300 Ø	9,5	175.15.850	
	svart-gul				175.17.247	

Kedjestolpar

GUARDA-Flex kedje-/varningsstolpe



Fällbar kedje-varningsstolpe i robust plast med tung fotplatta (betongfylld). Passar för såväl inomhus- och utomhusbruk. Går snabbt att ställa upp och montera ned, samt mycket platsbesparande förvaring.

Ovandel med två integrerade kedjehakar.

Överdel: 50 mm

Fotplatta: 280 x 280 mm

Finns även som set. 4 kedjepelare och 10 m kedja (M-Poly-sikt).



- För inomhus- och utomhusbruk
- Av plast
- Fällbar
- Sparar plats
- Kan användas snabbt och flexibelt



Färg	Höjd (mm)	kg/st	Referens	kr/st
Röd/vit	900	4,5	175.15.959	
Svart/gul			175.18.435	
Set: 4 kedjepelare och 10 m kedja (M-Poly-sikt).				
Röd/vit	900	18	175.16.132	
Svart/gul			175.18.626	

EXTERN kedje-varningsstolpe, med öglehätta



Kedje-varningspelare bestående av Leit-Pin med öglehätta och tung cylinderfot i återvunnen PVC. LeitPin är röd-vit reflekterande över hela ytan för god synlighet.

I kombination med en plastkedja kan större områden enkelt avgränsas. Med den vridbara öglehättan kan vilken hörnvariant som helst realiseras.

Dra helt enkelt plastkedjan genom öglehättan och fäst start- och slutstolpen med förbindelseled eller upphängningskrok. Fungerar för både temporär och permanent användning.

Höjd: 1100 mm
Diameter: 100 mm
Mått cylinderfot: 70 mm höjd
570 mm

Maximalt avstånd mellan kedjepelarna: 2,5 m

Tillbehör kedjor se sida 88/89

- Av polyetylen
- Med kedjeupptagning
- Röd-vit reflektering
- Står stabilt



Färg	Höjd/Ø (mm)	kg/st	Referens	Vid beställning av kr/st
Röd/vit	1050/100	2,7	290.22.907	
Återvinningsfot (beställs separat)		8,5	291.26.009	