



Huvudkatalog

SÄKERHETSPRODUKTER 2025

Observationsspegel



- För inomhusbruk och skyddade lägen utomhus
- Mycket god bildåtergivning
- Enkel montering och inställning
- Låg vikt



SPION Industrispegel

Akrylglaspegel för inomhusbruk och skyddade lägen utomhus.

Idealisk för observation av inpasseringsområden och processer inom företaget (maskinkontroll, trafikvägar).

Lätt. Mycket stöttålig.

Vidvinkleffekt för kort betraktaravstånd.

Infästning:

- Rund spegel med hållare för vägginfästning
- Rektangulär spegel med rörklämma på rörpost storlek 76



Spion	Spegelstorlek (mm)	Avstånd (m)	kg/st	Referens	€/st
Rund spegel med väggarm 250 mm	300 Ø	2	2	247.17.989	
	400 Ø	3	3	247.13.962	
	500 Ø	5	4	247.14.455	
	600 Ø	7	5	247.19.332	
	700 Ø	9	6	247.18.522	
	800 Ø	11	7	247.18.504	
	Förlängd väggarm 550 mm		1	255.10.700	
Rektangulär spegel för rörpost 76 mm	400 x 600	5	5	247.18.638	
	600 x 800	8	7	247.19.825	
				245.18.573	

Observationsspegel



- För inomhusbruk
- Kraftig vidvinkelverkan
- Låg vikt
- Lätt att ställa in rätt vinkel
- Med hållare för väggmontering



DETEKTIV

Observationsspegel

Observerations- och kontrollspegel i akrylglas för inomhus.

Förhindrar olyckor; förebygger stöld. Beprövad sedan många år inom detaljhandeln, i försäljningslokaler, produktions- och lagerhallar, offentliga inrättningar.

Lätt. Ingen risk för personskador. Mycket slagtålig.

Utmordentliga optiska egenskaper. Kraftig vidvinkel-verkan: Rekommenderas vid kort betraktaravstånd och medelstort till stort observationsfält.

Montering på raka ytor (t.ex. väggar, hållare, golvbjälkar) görs med medföljande infästning med ett väggavstånd på ca. 250 mm.

Tillval: förlängd väggarm ca. 550 mm.



Spegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	kg/st	Referens	€/st
300	2	1,7	251.13.487	
400	3	2	251.17.667	
500	5	2,5	251.18.945	
600	7	3	251.15.534	
700	9	5	251.16.210	
800	11	6	251.13.505	
Förlängd väggarm 550 mm		1	255.10.700	

Observationsspiegel



- För inomhusbruk
- I akrylglas
- Med magnetfot
- Stor observationsyta
- Mycket god bildåtergivning

DETEKTIV *med magnethållare*


Rund spegel i akrylglas, med kraftigt vidhäftande magnetfot i krom.

Spegelfinfattning i ABS-plast. För inomhusbruk och vindskyddade lägen utomhus.

Lätt. Ingen risk för personskador.
Mycket tålig.

Utomordentliga optiska egenskaper.
Kraftig vidvinkelverkan. Rekommenderas
vid kort betraktaravstånd och medelstort
till stort observationsfält.

För montering på raka, plana stålytor.
Svanhalshållare med ett väggavstånd
på 200 mm för individuell inställning.



Spiegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	kg/st	Referens	kr/st
300	3	2,5	252.25.675	
450	5	3	252.29.230	
600	7	4	252.28.369	

Observationsspegel

DETEKTIV-AT Triangelspegel



Triangelspegel för inomhusbruk i akrylglas. Förebygger stöld. Som kassaspegel, för lager och tillverkning.

Rekommenderas vid kort betraktaravstånd.

Kan antingen monteras på raka ytor (t.ex. väggar) eller i godtyckliga profiler med medföljande svanhalsställare.

- För inomhusbruk
- I akrylglas
- Låg vikt
- Vidvinkeleffekt



Spegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	kg/st	Referens	kr/st
330	2	2	252.10.021	

MAX Truckspegel



Högklassig vidvinkelbackspegel för gaffeltruckar i robust och slagttåligt akrylglas.

Truckspegeln MAX ökar säkerheten för föraren, eftersom denna kan hålla uppsikt bakåt kontinuerligt utan att vrida på huvudet.

Stabil, slagttålig kapsling. För inomhus- och utomhusbruk.

Infästning av spegeln i truckens tak med den medföljande universalhållaren.

- I akrylglas
- 180° siktinkel
- Universalhållare
- Enkelt inställbar



Spegelstorlek (mm) B x H x D	Avstånd (m)	kg/st	Referens	Vid beställning av kr/st
270 x 135 x 75	1	0,75	254.16.897	

Observationsspegel




- För inomhusbruk
- I akrylglas
- 360° runtomsikt
- Idealisk vid trucktrafik
- Förhindrar olyckor och stölder
- Extrem vidvinkelverkan

PANORAMA-360 Fyrvägsspegel

Halvsfärisk säkerhetsspegel för inomhusbruk i akrylglas. Spegelns unika form ger sikt i 360°.

För produktionshallar, lager (accelererar trafikflödet), försäljningslokaler (stöldskydd), sjukhus. Minskar faran i områden med begränsad sikt.

Enkel montering:
Skruva fast direkt på raka ytor eller sätts upp fritt hängande med monteringsatts.



Spiegelstorlek (mm) Ø x D	Avstånd (m)	kg/st	Referens	€/st
600 x 250	3	5,5	250.15.138	
800 x 300	4	7	250.17.220	
900 x 340	5	9	250.10.202	
1000 x 380	6	11	250.18.256	
1250 x 420	8	32	250.13.084	
Monteringsatts för hängande uppsättning		0,7	255.10.618	